

METHOflow

Prodotto a base di alcoli grassi e derivati etossilati che consente di eliminare e prevenire la schiuma all'interno dei fermentatori

100% biodegradabile grazie alla completa assenza di agenti siliconici che ne rende l'utilizzo sicuro.

Prodotto indicato per la presenza di qualunque tipologia di schiuma

- Alimentazione prevalentemente acida
- Alimentazione ricca di grassi
- Alte concentrazione di azoto ammoniacale

DESCRIZIONE PRODOTTO

La speciale azione di **METHOflow** a base di alcoli grassi e derivati etossilati riduce la tensione superficiale del liquido in fermentazione favorendo la fuoriuscita del gas dalla frazione liquida in tempi rapidi,

MODALITÀ DI UTILIZZO

METHOflow deve essere aggiunto nella vasca o nel fermentatore dall'alto direttamente sopra la schiuma; per agevolare questa operazione **METHOflow** può essere diluito in acqua fino ad ottenere una soluzione al 10%.

DOSI

Da 2 a 20 gr di **METHOflow**, in base alla entità della schiuma, per ogni m³ di digestante o digestato presente nel fermentatore o nelle vasche.

FORMATO

Disponibile in fusti da 25 lt. o cisterne da 1000 l



Methodo Chemicals è Energia Positiva

Nasce negli anni '80
come azienda dedita alla COMMERCIALIZZAZIONE di materie prime
e additivi destinati all'industria mangimistica ed integratoristica.

Negli anni '90

decide di costruire il proprio impianto di PRODUZIONE
di premiscele e mangimi complementari.

Oggi METHODO

mette a disposizione 30 anni d'esperienza nutrizionale
per costruire una famiglia d'integratori specifici per ottimizzare la conduzione
della digestione anaerobica negli impianti di BIOGAS.



FORMULATION, MANUFACTURING
OF COMPLEMENTARY FEEDS
AND PREMIXES TRADING
OF FEED MATERIALS
AND FEED ADDITIVES

METHODO CHEMICALS S.r.l.
Via A.M. Ampère, 19/21/23
42017 Novellara (RE) - Italy
Tel. +39 0522 / 6566 - Fax +39 0522 / 653549
www.methodochemicals.com

